

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I: Dostawa butów strażackich specjalnych skórzanych z membraną

1. Przedmiot zamówienia:

- 60 par butów strażackich specjalne skórzane z membraną (zamówienie zasadnicze)
- 40 par butów strażackich specjalne skórzane z membraną (zamówienie w ramach prawa opcji)

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

18832000-0 obuwie specjalne;

3. Termin realizacji zamówienia (czas realizacji zamówienia - kryterium oceny ofert):
maksymalnie 30 dni od otrzymania rozmiarów.

4. Okres gwarancji (kryterium oceny ofert) minimum 24 miesiące – maksymalny okres gwarancji punktowany w ramach oceny ofert 36 miesięcy. Wymagany okres rękojmi - 24 miesiące.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany do 15% nieużywanego towaru na towar nowy o innym rozmiarze. Wymiana jest możliwa w okresie 6 miesięcy od daty dokonania odbioru dostarczonego towaru.

6. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do magazynu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, w godz. 7.30 – 15.30, na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

8. Oferowane buty muszą posiadać:

- a) **ważne świadectwo dopuszczenia** do użytkowania, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 z późn. zm.).
- b) **ważny certyfikat oceny typu WE** wydany przez upoważnioną do tego jednostkę notyfikowaną. Jeżeli certyfikat jest starszy niż 1 rok, należy przedstawić aktualne sprawozdanie z kontroli jakości wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z procedurą z § 40 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173 z późn. zm.).
- c) **deklarację zgodności WE** dla oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzoną zgodnie z §36 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr259, poz. 2173 z późn. zm.).

9. Przedmiot zamówienia musi być:

- a) zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 15090;
- b) wykonany zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 1.9 „Buty strażackie” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 z późn. zm.) zmienionymi Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 z późn. zm.), (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553), (Dz. U. z 2018 r. poz. 984)

- c) wykonany z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4 poz. 25 z późn. zm.), zmienionym rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 maja 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 982)
- d) wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.) Wymaganiami Technicznymi dla kominiarek, karta wymagań technicznych – KT-46 „WYMAGANIA TECHNICZNE dla butów strażackich”

10. Wymagania dodatkowe:

- a) Przedmiot zamówienia musi być nowy, wyprodukowany w 2018 r.,
- b) Buty w wykonaniu jako model „C”.
- c) Buty mogą być oznakowane taśmą odblaskową w kolorze srebrnym i fluorescencyjną żółtą w dowolny sposób (łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150cm²)
- d) Buty wykonane jako sznurowane z dwurzędowym systemem wiązań (sznurowadeł). Uzupełniające zapięcie zamków błyskawicznych, zapewniających dopasowanie obuwia do stóp użytkowników. Zamek błyskawiczny uzupełniający nie może znajdować się po stronie wewnętrznej cholewki buta, a w przypadku uszkodzenia zamek musi być łatwo wymienialny przez użytkownika.
- e) Buty muszą posiadać metalowy podnosek chroniący palce przed zgnieceniem oraz międzypodeszwę w całej długości podeszwy chroniącą stopę przed przebicciem.
- f) Buty muszą posiadać wszyty przegub z miękkiej skóry nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiający ruch stopy lub rozwiązanie alternatywne, nie gorsze.
- g) Podeszwa – wykonana z gumy, posiadająca samoczyszczący profil, odporna na działanie oleju napędowego, etyliny. Urzeźbienie podeszwy powinno być takie, żeby nie było ciągłych prostoliniowych rowków przecinających poprzecznie podeszwę.
- h) Wierzchy buta mają być wykonane ze skóry licowej w kolorze czarnym z zastosowaniem wstawek w kolorze żółtym. Grubość zastosowanej skóry musi mieścić się w przedziale od 2,0 mm do 2,7 mm.
- i) Podeszwa zbudowana konstrukcyjnie tak aby zapewnić izolację od ciepła i od zimna, zapewniająca antystatyczność oraz amortyzację przy skokach.
- j) Buty powinny posiadać w podeszwie wkładkę amortyzującą wypełnioną w całej długości i szerokości pianką np. poliuretanową zapewniającą izolację cieplną jak również zapewniającą amortyzację podczas dośkoku.
- k) We wnętrzu buta musi znajdować się pod podeszwą (wyjmowana / wymienialna) wkładka dostosowana do kształtów anatomicznych stopy, absorbująca wilgoć.
- l) Sznurowadła wykonane z materiałów zapewniających niepalność np. włókna aramidowe.
- m) Konstrukcja buta wykonana w taki sposób, aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy.
- n) We wnętrzu obuwia podszewka wielowarstwowa z membraną wodoodporną i paroprzepuszczalną, poprawiającą właściwości obuwia polegającymi na zwiększeniu wodoszczelności, zapewnieniu paroprzepuszczalności, zwiększeniu odporności chemicznej.
- o) Buty muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy ich skórą i membraną.
- p) Zamek buta musi być osłonięty od zewnątrz listwą ochronną np. ze skóry, biegnącą wzdłuż zamka dopuszcza się listwę chroniącą zamek wykonaną z taśm trudnopalnych. Podstawowym wymaganiem jakie ma spełniać listwa ochronna jest ochrona zamka przed uszkodzeniami zewnętrznymi oraz to, iż winna być wykonana z materiałów trudnopalnych.

- q) Buty muszą posiadać stałe właściwości antyelektrostatyczne niezależnie od stosowanej wkładki.
 - r) Do oferty należy dołączyć instrukcję konserwacji, użytkowania w języku polskim jak również informację dotyczącą ograniczeń w użytkowaniu.
- 11.** Zamawiająca przy dostawie zastrzega prawo do zweryfikowania wzoru butów strażackich na podstawie którego oferent uzyskał świadectwo dopuszczenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553) z wzorem dostarczonych butów.
- 13. Wymagania dotyczące konserwacji butów - zgodnie z instrukcją producenta.**
Do każdej pary buta winna zostać instrukcja użytkowania i konserwacji.
- 15. Rozmiary:**
Zamawiający przekaze Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2018 r.
Dla zamówień w ramach prawa opcji, rozmiary zostaną podane wraz z przekazaniem zamówienia na towar.
- 16.** Zamawiane buty specjalne skórzane będą obejmować rozmiary w przedziale od 38 do 48. Wymóg dotyczy również wymiany do 15% nieużywanego towaru na towar nowy o innym rozmiarze, o której mowa w pkt. 5.