

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Przełącznik sieciowy Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch (JL558A)**

Podstawowe parametry:

I/O porty i sloty:

- 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+),
- 4x SFP+ 1/10GbE ports.

Pamięć i procesor:

- Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3,
- SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB,
- 4.5 MB Ingress/7.785 Egress, 4 GB eMMC.

Wydajność:

- 1,000 Mb Latency < 3.8 µs,
- 10 Gbps latency < 1.6 µs,
- Throughput up to 112.0 Mpps,
- Switching capacity - 176 Gbps,
- Routing table: 2,000 IPv4, 1,000 IPv6, 200 OSPF, 256 Static, 10,000 RIP,
- MAC address table – 32,768.

Zasilanie:

- 740 W PoE+

Dodatkowe wyposażenie:

2 wkładki światłowodowe – Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver **PN: J4859D**

2. Szafa IT ZPAS 42Ux600x600 /1333/ WZ-IT-426060-55AA-2-011 – 2 sztuki**Podstawowe parametry:**

- szkielec: 42U x 600 mm x 600 mm,
- drzwi przednie: 5 - drzwi blaszane, dwuskrzydłowe z perforacją o prześwicie 80%, z zamkiem z klamką,
- drzwi tylne: 5 - drzwi blaszane, dwuskrzydłowe z perforacją o 80%, z zamkiem z klamką.
- lewy bok : A - osłona blaszana pełna z zamkami jednopunktowymi,
- prawy bok: A - osłona blaszana pełna z zamkami jednopunktowymi,
- stelaż 19": 2 - dwie pary belek nośnych.

Dodatkowe wyposażenie:

- WZ-1982-08-02-011 - komplet narożników cokołu /100/,
- WZ-1982-03-05-011 - łącznik narożników pełny /L-400/,
- WZ-0200-06-04-011 - panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem, DP200A.

Dodatkowe informacje:

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnych szaf wraz z zainstalowanym dodatkowym wyposażeniem w miejsce wskazane przez Zamawiającą.