

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Pralnico-wirówki wysokoobrotowej Electrolux W5180H,
szafy suszarniczej Electrolux TS4175WW,
systemu pomp automatycznego dozowania,
specjalistycznych płynów środków chemicznych.**

1. Pralnico-wirówka wysokoobrotowa Electrolux W5180H,

- wielkość załadunku – 20 kg,
- objętość bębna – 180 litrów,
- średnica bębna – 725 mm,
- prędkość wirowania – 1055 obr/min,
- współczynnik odwirowania – $G=450$,
- rodzaj podgrzewu – elektryczny,
- przyłącze elektryczne – 400V 3N AC 50Hz-18 kW,
- głośność podczas pracy – 67dB pranie i 85dB wirowanie,
- przyłącze wody:
 - zawory wodne – 20DN,
 - ciśnienie wody – 150-400 kPa,
 - wydajność przy 300kPa – 30 l/min,
 - zawór spustowy – 75 mm,
 - wydajność spustu – 170 l/min,
- wymiary maszyny:
 - wysokość – 1410 mm,
 - szerokość – 970 mm,
 - głębokość – 870 mm,
- ciężar netto – 350 kg,

2. Szafa suszarnicza Electrolux TS4175WW

- wielkość załadunku – 15 kg,
- max czas suszenia – 95 minut,
- średnica bębna – 650 mm,
- rodzaj podgrzewu – elektryczny,
- przyłącze elektryczne – 400V 3N AC 50Hz-6,2 kW, 10A,
- głośność podczas pracy – 70 dB,
- wylot pary – 125 mm/250m³/godz,
- wymiary maszyny:
 - wysokość – 1970 mm,
 - szerokość – 1200 mm,
 - głębokość – 750 mm,
- ciężar netto – 200 kg,
- automatyczne programy suszenia:
 - 75 °C do impregnacji,
 - 60 °C do suszenia,
- podwójny wentylator,
- cztery wieszaki ze stali nierdzewnej,
- przykładowe programy do prania:

- pranie ubrań specjalnych bez impregnacji,
- pranie ubrań specjalnych z impregnacją,
- pranie ubrań specjalnych z dezynfekcją bez impregnacji,
- pranie ubrań specjalnych z dezynfekcją i z impregnacją,
- pranie koców, pościeli, poduszek

3. System pomp automatycznego dozowania,

- system min. 5 pomp automatycznego dozowania /wersja do powieszenia na ścianie/. Pompy dozujące płynne środki chemiczne z impregnacją, dedykowany do zestawu płynów chemicznych do prania. Przygotowanie specjalistycznych programów prania, dezynfekcji, i impregnacji ubrań specjalnych o różnej barwie.

4. Specjalistyczne środki chemiczne.

- detergent rozpuszczalnik olejów i związków ropopochodnych TRIPLEX ENERGY PLUS,
- wzmacniacz alkaliczności TURBO BREAK,
- środek dezynfekujący OZONIT,
- środek zmiękczająco-neutralizujący FINALE SPECJAL,
- środek impregnujący SAPRIT PROTECT PLUS,