

Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cechy |
|------|---|--------|--|
| 1 | Luminometr EnSURE™ Touch | 1 szt. | <ul style="list-style-type: none"> – Przenośny – Ekran dotykowy – Wi-Fi – Wbudowane funkcje bezpiecznego udostępniania ekranu – Testy ATP – Testy na mikroorganizmy * – Wydajność procesu / testy enzymatyczne – Zapobieganie alergenom – Oprogramowanie SURETrend™ Cloud |
| 2 | Luminometr EnSURE™ | 1 szt. | <ul style="list-style-type: none"> – Wykrywanie ATP, – Wysoka czułość ATP / Alergenów, – TVC, – Zaawansowana technologia czujnika fotodiodowego. Na wewnętrzny detektor półprzewodnikowy nie wpływa wilgoć oraz wibracje, – Pamięć: 100 programowalnych planów testów, 200 programowalnych identyfikatorów użytkowników, 251 programowalnych lokalizacji na planie badań, 5000 programowalnych lokalizacji testowych, – Tryb szybkiego testu umożliwia testowanie ad-hoc, – Duży, podświetlany ekran i opcjonalny tekst typu BOLD, – Zasilany przez 2 baterie x AA, przez kilka miesięcy nieprzerwanego użytkowania, – Łączy się z oprogramowania przez USB, – Zdemontowana konstrukcja komory odczytu pozwala do łatwe czyszczenie, – Trwała powłoka klawiatury, uszczelniona w celu ochrony przed odpryskami i noszeniem, – Rok gwarancji obejmuje części i robociznę, – Wymiary: Szerokość: 7,6 cm, Wysokość: 17,8 cm, Głębokość: 3 cm, – Waga: 257,98 g, |
| 3 | Testy Ultrasnap do SystemSURE II / Plus / EnSURE, 1 opakowanie. 100 szt. | 3 op. | <ul style="list-style-type: none"> – Technologia Snap-Valve™ - wystarczy zawór przełamać i ścisnąć zbiornik z roztworem Stabilny – roztwór odczynników do reakcji z ATP – Bezpieczny dla środowiska, umożliwia badanie popłuczyn – Pole do opisanie próbki na obudowie testera |
| 4 | Testy Aquasnap Total do SystemSURE II / Plus / EnSURE, opakowanie. 100 szt. | 3 op. | <ul style="list-style-type: none"> – Pomiar zawartości obydwóch rodzajów ATP w – Próbnik nabiera 100µl wody, zapewniając w ten sposób powtarzalne pobieranie próbki. |

| | | | |
|---|--|--------|---|
| 5 | Zestaw do kontroli kalibracji Luminometru EnSURE | 1 kpl. | <ul style="list-style-type: none"> - Zestaw do kalibracji luminometrów System SURE II / System SURE Plus / ensure składa się z dwóch testerów (pozytywnego i negatywnego). - Zestaw do kontroli kalibracji, weryfikuje poprawne funkcjonowanie luminometrów, w ramach deklarowanej dla nich specyfikacji. |
| 6 | Czerpak z PP do płynów, poj. | 1 szt. | |

| | | | |
|----|--|--------|---|
| | 250 ml | | <ul style="list-style-type: none"> - Wyposażone w stabilny drążek o dł. 100 cm i śr. 2 cm. - Uchwyt i zlewka wykonane w całości z polipropylenu. |
| 7 | Czerpak z PP do płynów, poj. 600 ml | 1 szt. | |
| 8 | Czerpak z PP do płynów, poj. 1000 ml | 1 szt. | |
| 9 | Próbnik do proszków | 1szt. | <ul style="list-style-type: none"> - Próbnik do proszków wg EN ISO 707 - Próbnik ze stali szlachetnej |
| 10 | Próbnik ViscoSampler do substancji kleistych i lepkich, wykonany z tworzywa PP, poj. | 1 szt. | <ul style="list-style-type: none"> - Wykonane z ultraczystego tworzywa PP lub PTFE/FEP - gwinty okrągłe, pojemność 650 ml, - głębokość zanurzenia 200 cm |
| 11 | Chłodziarka na próbki | 1 szt. | <ul style="list-style-type: none"> - Wymiary bez elementów wystających (WxSxG): 125 x 55 x 61,2 cm³ - Kolor biały - Kolor / wykończenie frontu: biały - emaliowany - Kolor / wykończenie boków: biały - emaliowany - Położenie zamrażarki: wewnątrz - Liczba agregatów: 1 - Liczba termostatów: 1 - Zdolność zamrażania: 2 kg/24h - Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: 11 godzin - Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki: automatyczny - Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażarki: ręczny - Sterowanie: mechaniczne - Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak - Klasa energetyczna: A+ - Roczne zużycie energii: 217 kWh - Pojemność użytkowa chłodziarki: 214 litrów - Pojemność użytkowa zamrażarki: 18 litrów - Klasa klimatyczna N, SN, ST - Poziom hałasu: 40 dB |
| 12 | Woreczki do mrożenia z suwakiem 160 x 250 mm, op. 100 szt | 1 op. | <ul style="list-style-type: none"> - Woreczki z transparentnego polietylenu gr. 50 µm do przechowywania lub mrożenia z suwakiem, Przeznaczone do użytku w chłodniach domowych i przemysłowych. |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 13 | Woreczki do mrożenia z suwakiem 180 x 220 mm, op. 100 szt | 1 op. | – |
| 14 | Woreczki do mrożenia z suwakiem 200 x 250 mm, op. 100 szt | 1 op. | |
| 15 | Woreczki do mrożenia z suwakiem 220 x 300 mm, op. 100 szt | 1 op. | |
| 16 | Zestaw 6 kuwet o poj. 0,5 do 39 dm ³ | 1 kpl. | <ul style="list-style-type: none"> – Kuwety laboratoryjne wykonane z polipropylenu. – Kolor biały, przetłoczenie na dnie. Wymiary – zestawu 6 kuwet: |
| | | | 0.5 dm ³ (L x W x H 180 x 230 x 42 mm) 1.5 dm ³ (L x W x H 250 x 310 x 65 mm) 3.0 dm ³ (L x W x H 310 x 370 x 75 mm) |
| | | | 10.0 dm ³ (L x W x H 420 x 520 x 120 mm) 21.0 dm ³ (L x W x H 534 x 634 x 140 mm) 39.0 dm ³ (L x W x H 648 x 846 x 160 mm) |
| 17 | Taca nierdzewna pokrywą i przegrodami na 25 pól | 1 szt. | <ul style="list-style-type: none"> – Taca posiada numerowane pola, na krótszych bokach uchwyty do przenoszenia i zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pokrywy. – Wymiary zewnętrzne 445/320/40 mm |
| 18 | Fiolki szklane z białą nakrętką HDPE, poj. 5 ml, op. 100 szt | 1 op. | <ul style="list-style-type: none"> – Fiolki transparentne ze szkła sodowo-wapniowego z zakrętką gwintową z Hostalenu® (HDPE). |
| 19 | Fiolki szklane z białą nakrętką HDPE, poj. 15 ml, op. 100 szt | 1 op. | |
| 20 | Zaklejki Close-it, wym. 95 x 95 mm, rolka 500 etykiet | 1 szt. | <ul style="list-style-type: none"> – Kolor: czerwony, – Na etykiecie znajduje się miejsce, gdziej można zawrzeć informacje o dacie pobrania próbki, nazwie organu pobierającego lub dodatkowe uwagi. |
| 21 | Rękawice nitylowe jednorazowe op. 100 szt | 20 op. | <ul style="list-style-type: none"> – Kolor niebieski, – Bez pudrowe, o przeciwślizgowej teksturowanej powierzchni, – Wykonane z tworzywa syntetycznego nie wywołującego reakcji alergicznych. – Rozmiar M- 6 op. – Rozmiar L – 8 op. – Rozmiar XL – 6 op. |
| 22 | Rękawice neoprenowe dł. 41cm, gr. 0,75 mm, MAPA – TECHNIC 450, rozm. 9, 10 | 15 szt. | <ul style="list-style-type: none"> – Neopren w kolorze czarnym, – Wnętrze napyłone bawełną. Wysoka odporność chemiczna: chronią przed średnio stężonymi kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, alkoholami alifatycznymi, ketonami. Kategoria: 3 – Spełniają normę EN388 (3121), EN374 (AJKL) – Rozmiar 9 – 7 szt. – Rozmiar 10 - 8 szt. |

| | | | |
|----|---|-------|---|
| 23 | Testy Pro Strips PS-5T, op. 10 testów | 1 op. | Testuje pięć punktów z pojedynczej próbki 0,6 ml. Wąglik, Toksyna Ricin, Toksyna botulinowa, SEB (Enterotoksyna Staphylococcal B). Data produkcji testów Pro Strips PS-5T-nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy |
| 24 | Pro Strips Simulation/Trainer KIT 5, op. 10 testów treningowych | 1 op. | Testy treningowe na bazie testów PS-5S |