

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. ZESTAW 1 – 4 kpl.

1.1. Projektor multimedialny OPTOMA ZH403 - o parametrach jak poniżej:

- źródło światła laserowe,
- technologia DLP,
- jasność minimum 4000 ANSI,
- natywna rozdzielczość minimum 1920x1080,
- obsługa 4K HDR
- żywotność min. 30 000 godzin
- tryb pracy 360 stopni + portretowy
- standard szczelności IP6X
- kontrast powyżej 250 000:1
- korekcja Keystone minimum 40%
- minimalny obraz poniżej 30" maksymalny obraz powyżej 300"
- zoom minimum 1.3x
- wejścia - 1x VGA, 2xHDMI z czego minimum 1 w standardzie 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45, 1 x RS232
- poziom hałasu max. 30 db
- waga poniżej 5.6kg

1.2. Akcesoria dodatkowe

1.2.1. Przewód HDMI 10m - szt. 1

Długość 10m / 18GBPs / Ethernet 2.2 / ARC do 1536kHz / LPCM 32-kanalowy / DeepColor 48bit oraz X.V.Color / standard 2.0v oraz 4:4:4 / obsługa 2160p / HDCP 2.2

1.2.2. Przewód HDMI 3m – szt. 1

Długość 3m / 18GBPs / Ethernet 2.2 / ARC do 1536kHz / LPCM 32-kanalowy / DeepColor 48bit oraz X.V.Color / standard 2.0v oraz 4:4:4 / obsługa 2160p / HDCP 2.2

1.2.3. Konwerter HDMI na HDMI+audio – szt. 1

Toslink (SPDiF) AC3 DTS 5.1 oraz 2xRCA (chinch) / zasięg: wejście minimum 15m oraz wyjście minimum 20m / obsługa 1080p60fs / 3 tryby PASS, 2.0 CH oraz 5.1 CH / max. przepustowość minimum 220MHz / max. prędkość min. 6.65Gbps

1.2.4. Gniazdo HDMI – szt.1

- HDMI minimum 1.4/2.0, typu Mosaic, wymiar 22.5 x 45 mm

2. ZESTAW 2 – 1 kpl.

2.1. Projektor multimedialny Optoma ZH406 - o parametrach jak poniżej:

- źródło światła laserowe,
- technologia DLP,
- jasność minimum 4500 ANSI,
- natywna rozdzielczość minimum 1920x1080,
- obsługa 4K HDR
- żywotność min. 30 000 godzin
- tryb pracy 360 stopni + portretowy
- standard szczelności IP6X
- kontrast powyżej 250 000:1
- lens-shift
- korekcja rogów trapezu
- minimalny obraz poniżej 35", maksymalny obraz powyżej 300"
- zoom minimum 1.6x
- wejścia: 1x VGA, 2xHDMI z czego minimum 1 w standardzie 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1x 12v out, 1 x USB-A power 1.5A
- poziom hałasu max. 30 db
- waga poniżej 5.6kg

2.2. Akcesoria dodatkowe

2.2.1. Przewód HDMI 10m - szt. 1

Długość 10m / 18GBPs / Ethernet 2.2 / ARC do 1536kHz / LPCM 32-kanalowy / DeepColor 48bit oraz X.V.Color / standard 2.0v oraz 4:4:4 / obsługa 2160p / HDCP 2.2

2.2.2. Przewód HDMI 3m – szt. 1

Długość 3m / 18GBPs / Ethernet 2.2 / ARC do 1536kHz / LPCM 32-kanalowy / DeepColor 48bit oraz X.V.Color / standard 2.0v oraz 4:4:4 / obsługa 2160p / HDCP 2.2

2.2.3. Konwerter HDMI na HDMI+audio – szt. 1

Toslink (SPDiF) AC3 DTS 5.1 oraz 2xRCA (chinch) / zasięg: wejście minimum 15m oraz wyjście minimum 20m / obsługa 1080p60fs / 3 tryby PASS, 2.0 CH oraz 5.1 CH / max. przepustowość minimum 220MHz / max. prędkość min. 6.65Gbps

2.2.4. Extender HDMI po skrętce - szt. 1

Cat5e lub Cat-6 / zasięg minimalny 60m / wsparcie HDMI CEC oraz audio DTS-HD / przepustowość minimum 165MHz

2.2.5. Gniazdo HDMI – szt.1

- HDMI minimum 1.4/2.0, typu Mosaic, wymiar 22.5 x 45 mm