

Dostawa papy wraz z środkiem gruntującym na teren
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64 materiałów:

- Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS Icopal Extadach TOP 5.2 Szybki Profil SBS w ilości 1300m²

- Papa wentylacyjna podkładowa modyfikowana SBS BAZA 3 Icopal Syntan SBS w ilości 1300m²

- Środek gruntujący poszycie dachu - asfaltowy roztwór gruntujący Siplast Primer - w ilości 325l

Parametry papy:

1. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS Icopal Extadach TOP 5.2 Szybki Profil SBS

– parametry nie gorsze niż:

Tabela 1 Rodzaj osnowy/gramatura [g/m2]	Włóknina poliestrowa/min.250
Masa bitumiczna/modyfikowana SBS ilość [g/m2]	min. 3000
Temperatura łamliwości/mięknienia [°C]	min. -20/+100
Siła zrywająca wzdłużnie/poprzecznie [N]	min. 1100/800
Średnie wydłużenie wzdłużnie/poprzeczne [%]	50/50
Grubość papy wierzchniego krycia [mm]	min. 5,2
Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej nad i pod osnową – papa wierzchniego krycia[mm]	2,3/4,1
Długość wstęgi	5m

2. Papa wentylacyjna podkładowa modyfikowana SBS BAZA 3 Icopal Syntan SBS

- parametry nie gorsze niż:

Tabela 2 Rodzaj osnowy/gramatura [g/m2]	Włóknina poliestrowa/min.145
Temperatura łamliwości/mięknienia [°C]	min. -20/+100
Siła zrywająca wzdłużnie/poprzecznie [N]	min. 550/350
Średnie wydłużenie wzdłużnie/poprzeczne [%]	20/30
Długość wstęgi	10m

3. Środek gruntujący poszycie dachu - asfaltowy roztwór gruntujący Siplast Primer (roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem)

Dostawa papy wraz z środkiem gruntującym na teren
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Wymagania normowe

- Wstęga papy powinna być bez dziur i załamania, o równych krawędziach;
- Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;
- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy;

Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie.
- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych
- Rolki papy należy układać w stosy w pozycji stojącej, w jednej warstwie

Materiały pokrywowe muszą spełniać następujące warunki

- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.