

Tabela punktów		
Punkt nr	x	y
o.01	5628427,68	6577562,68
o.02	5628435,63	6577521,06
o.04	5628521,59	6577434,34
o.06	5628589,61	6577446,64
o.08	5628663,11	6577458,47
o.09	5628435,63	6577523,06
o.10	5628452,57	6577435,97
o.12	5628533,38	6577436,34
o.14	5628590,87	6577439,75
o.15	5628673,31	6577454,84
o.16	5628666,48	6577492,14
o.17	5628450,60	6577445,06
o.18	5628412,20	6577441,31
o.19	5628415,55	6577423,34
o.20	5628452,10	6577430,05
o.25	5628473,17	6577332,27
o.26	5628472,35	6577323,20
o.27	5628445,18	6577318,97
o.28	5628433,40	6577391,59
o.29	5628458,57	6577400,00

Tabela punktów		
Punkt nr	x	y
o.35	5628542,60	6577544,40
o.37	5628552,21	6577570,20
o.38	5628628,70	6577573,07
o.39	5628626,38	6577584,94
o.40	5628635,43	6577583,00
o.41	5628640,50	6577575,27
o.42	5628632,86	6577550,74
o.43	5628644,66	6577550,94
o.44	5628642,79	6577543,99
o.45	5628635,16	6577538,96
o.46	5628561,66	6577524,59
o.48	5628556,95	6577547,30
o.50	5628638,28	6577587,19
o.51	5628646,84	6577541,24
o.53	5628636,34	6577582,32
o.54	5628665,04	6577584,15
o.55	5628632,75	6577447,41
o.56	5628624,77	6577491,01
o.57	5628577,53	6577492,36
o.59	5628510,17	6577436,61

Tabela punktów		
Punkt nr	x	y
o.60	5628508,49	6577415,50
o.61	5628482,37	6577435,39
o.62	5628494,02	6577455,11
o.63	5628479,26	6577452,42
o.64	5628479,19	6577457,43
o.65	5628480,78	6577462,18
o.66	5628483,25	6577466,80
o.67	5628478,32	6577457,57
o.68	5628470,79	6577343,32
o.69	5628477,67	6577344,59
o.70	5628456,48	6577409,74
o.71	5628417,09	6577401,81
o.72	5628430,50	6577549,38
o.73	5628429,31	6577554,25
o.74	5628444,25	6577417,53

LEGENDA

- Granice opracowania.
- Linie rozgraniczające etapy robót.
- Osie dróg.
- Proj. krawężnik betonowy (15x30) cm, św. 10 cm.
- Proj. krawężnik betonowy (15x22) cm św. 0 cm.
- Proj. krawężnik betonowy (15x22) cm, św. 4 cm.
- Proj. krawężnik betonowy (15x22) cm odwrócony, św. 0 cm.
- Proj. obrzeże betonowe (8x30) cm.
- Proj. rura ostrowa dwudzielna typu A 160 PS.
- Proj. chodnik – kostka betonowa behaton, czerwona.
- Proj. chodnik – kostka granitowa tupano 4/6.
- Proj. opaska – kruszywo naturalne 8/32 (otoczak).
- Przebrukowanie istn. nawierzchni.
- Proj. zieleniec.
- Warstwicowanie konturowe.
- Warstwica główna (co 0,10 m).
- Warstwica pomocnicza (co 0,05 m).
- Proj. rzędna charakterystyczna nawierzchni.

25,67 m

Opracowanie na podkładzie mapy zasadniczej dostarczonej przez Zleceniodawcę

SCHEMAT ARKUSZY – PLAN ORIENTACYJNY 1:50000



Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Rzędne wysokościowe w systemie Kronsztad 1986. Numery działek zgodne z ewidencją w części opisowej.

Inwestor: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa

Biuro projektowe: Studio V13, Ul. Armii Krajowej 53/124, 42-270 Częstochowa, GSM: +48 603 250 440, biuro@studiov13.pl, www.studiov13.pl, NIP: 9492096683, REGON: 243670104

Nazwa projektu: PLAN WARSTWICOWY

Skala:	1:500	Data:	09.2020	Nr rys.	D-01.2
Branża:	DROGOWA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		

Funkcja:	Dane osobowe:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI	
Nr uprawnień:	SLK/4197/PWOD/12	
Sprawdzający:	-	
Nr uprawnień:	-	
Opracowujący:	mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI	
Nr uprawnień:	-	